

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОРОТА «АЛЮТЕХ»

БЕЗОПАСНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочные промышленные ворота «АЛЮТЕХ» обеспечат сохранность и надежную защиту любого объекта

Гарантия 10 лет
Надежную защиту от коррозии обеспечивает многослойное покрытие: цинк, полиуретановый грунт и декоративное покрытие ПУР-ПА

Эффективная теплоизоляция
Энергоэффективность ворот сопоставима с теплоизоляционными свойствами кирпичной стены толщиной 55–60 см

Безотказная работа долгие годы
Минимальный ресурс пружин — 25 000 циклов подъема-опускания, что равноценно 17 годам эксплуатации при 4 циклах подъема-опускания в день. При использовании усиленных пружин ресурс может быть увеличен до 100 000

Безопасность эксплуатации
Ворота соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности EN 12604 и EN 12453

Защита от коррозии
Полотно ворот выдерживает 750 часов «соляного тумана», что соответствует 15 годам эксплуатации ворот в прибрежных зонах и загрязненных промышленных районах

Надежная герметизация
По периметру ворот установлены эластичные морозоустойчивые уплотнители из EPDM, которые обеспечивают защиту от грязи, пыли и осадков







Подробная информация об ассортименте промышленных секционных ворот доступна на сайте

WWW.ALUTECH-GROUP.COM

Арт. R7020209

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES