


РУССКАЯ



**СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА «АЛЮТЕХ»:**
ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ!

Сегодня уже невозможно представить современную автомойку без подъемных секционных ворот, которые открываются и закрываются автоматически, обеспечивая своевременный заезд и выезд машин. Или современную станцию техобслуживания автомобилей, где благодаря секционным воротам люди, работающие внутри гаража, чувствуют себя комфортно даже зимой. Ведь автоматические секционные ворота позволяют свести к минимуму теплопотери и обеспечить максимум комфорта в управлении воротами.

Определенно, к секционным воротам предъявляется много требований: они должны выстоять в условиях повышенной влажности, сохранить тепло в помещении в лютые морозы, стать надежной защитой в любое время года. Все ли ворота смогут оправдать ожидания? Не факт. Сегодня все больше компаний и частных владельцев отдают предпочтение секционным воротам компании «АЛЮТЕХ» – ведущего производителя секционных ворот на территории СНГ. И для этого у них есть весомые основания. Однако обо всем по порядку...

В ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ — СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

Панели ворот «АЛЮТЕХ» производятся из листовой стали, которая обрабатывается методом горячего цинкования с последующим нанесением многослойного полимерного покрытия. В итоге ворота «АЛЮТЕХ» отличаются стойкостью к коррозии, воздействию окружающей среды и механическим повреждениям, что подтверждено результатами испытаний в независимых лабораториях. Так, например, элементы полотна ворот выдержали воздействие «соляного тумана» в течение 750 часов, что соответствует приблизительно 15–20 годам эксплуатации в прибрежных зонах с высокой засоленностью.

Как известно, прочность всей конструкции ворот зависит от основного ее элемента – сэндвич-панели. Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает панели толщиной 45 мм, что позволяет говорить о них как об одних из самых мощных и прочных в Европе. Такая внушительная толщина панелей позволяет производить секционные ворота шириной до 7 метров. Каждая панель имеет специальное несминаемое уплотнение из EPDM-полимера, которое сохраняет эластичность при низких температурах и стойко к атмосферным воздействиям.

СПЛОШНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА И НИКАКОЙ КОРРОЗИИ

В целях обеспечения дополнительной антикоррозийной защиты сэндвич-панели между собой соединяются промежуточными петлями из нержавеющей стали. Для ворот, используемых в помещениях с повышенной влажностью, применяется дополнительное антикоррозионное покрытие направляющих и пружин. Тросы и метизы также изготавливаются из нержавеющей стали. Именно поэтому секционные ворота «АЛЮТЕХ» так востребованы на автомойках и в других помещениях с повышенной влажностью.

Что касается теплофизических свойств, то коэффициент теплопроводности ворот «АЛЮТЕХ» превышает 1 Вт/кв. м*К, это позволяет устанавливать ворота в любом регионе, даже в условиях Крайнего Севера. Теплоизоляция секционных ворот «АЛЮТЕХ» сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см.

О САМОМ ГЛАВНОМ — БЕЗОПАСНОСТИ

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют строгим европейским стандартам безопасности. Это позволяет наносить на гаражные ворота «АЛЮТЕХ» маркировку CE, которая обязательна в странах Евросоюза.

Каким образом ворота обеспечивают безопасность людей и автомобилей? Во-первых, конструкция сэндвич-панелей исключает возможность защемления пальцев между секциями ворот, а также между полотном и направляющей. Во-вторых, совместно с каждой пружиной устанавливается специальное устройство, которое надежно блокирует полотно в случае поломки пружины и предотвращает его падение. Промышленные ворота имеют дополнительную



систему, блокирующую движение полотна и при ослаблении тросов. В воротах «АЛЮТЕХ» гарантирована защита от попадания в ловушку, защита от сдавливания и от подъема человека при использовании электропривода. При этом все устройства безопасности входят в базовую комплектацию.

КОМФОРТ И КРАСОТА — ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ!

Для тех, кто ценит свое время и бережет ресурс ворот, «АЛЮТЕХ» предлагает секционные ворота со встроенной калиткой. Калитка, а также проем в воротах обрамляются усиленными алюминиевыми профилями. Это значительно повышает надежность и прочность всей конструкции. Притвор между полотном ворот и калиткой заполнен полимерным уплотнителем.

В полотно ворот также можно врезать окна, которые являются привлекательным аксессуаром и обеспечивают естественное освещение. Все эти приятные мелочи сделают более комфортным использование секционных ворот «АЛЮТЕХ», которые созданы не только для того чтобы защищать, но и украшать. Широкая цветовая гамма панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» позволяет вписать их практически в любой экстерьер.

Ворота «АЛЮТЕХ» – современность и престиж любого здания!



Секционные ворота «АЛЮТЕХ» можно заказать у официальных дилеров Группы компаний «Алютех» во всех регионах России, а также через «окно заказа» на сайте www.alutech-group.com