

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



5 РИСУНКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

	S-гофр	М-гофр	L-гофр	Микроволна	Филенка
--	--------	--------	--------	------------	---------

14
СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ

RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9005	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●				
RAL 8014	●			●	●
RAL 8017	●	●	●	●	●
RAL 8019	●	●	●		
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7004	●				
RAL 7016	●		●	●	
RAL 7024	●	●	●	●	
ADS 703	●			●	

7
ЦВЕТОВ
С ЭФФЕКТОМ
МУАР

RAL 7016M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7039M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9005M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7021M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7024M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 8017M	●	●	●	●	●	●	●
RAL 8019M	●	●	●	●	●	●	●

2 ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

Золотой дуб	●	●	●	●	●	●	●
Темный дуб	●	●	●	●	●	●	●

210 ЦВЕТОВ
RAL

Каталог RAL	●	●	●	●	●	●	●
-------------	---	---	---	---	---	---	---

14 ЦВЕТОВ
DVB

Каталог Deutsche Bahn	●	●	●	●	●	●	●
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РИСУНКОВ

Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком.

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Широкий выбор дополнительных аксессуаров для гаражных ворот: встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки, ригельный замок.

Эксклюзивно для серии Prestige

КОМФОРТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ALUTECH Levigato — технологичная автоматика с концептуальным дизайном



ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности: въездные откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения; роллетные системы для оконно-дверных проемов; алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов.



АЛЮТЕХ



Арт. P7020287 | 10.2026

ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Эксклюзивное предложение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

-  Уникальный конструктив
-  Эксклюзивный дизайн
-  Превосходная теплоизоляция

- 

Сэндвич-панель толщиной 45 мм
Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время года.
- 

Нержавеющая фурнитура
Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.
- 

Улучшенная герметизация
Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.
- 

Бесшумная работа
Специальные двойные ролики, используемые в конструкции Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна ворот.
- 

Индивидуальный стиль
Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Защита от защемления пальцев в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Замкнутый контур панели предотвращает возможность расслоения при резком опускании ворот или нагреве на солнце.

Четыре слоя металла в местах соединения лицевого и внутреннего стальных листов обеспечивают прочность и надежность панели.

Многослойное полиуретановое покрытие панели гарантирует высокую стойкость к коррозии.

Адгезионный лак обеспечивает идеальное сцепление стальных листов с пенополиуретаном, защищая панели от вздутия при нагревании на солнце.

Практичное решение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND

-  Доступная цена
-  Качественное исполнение

- 

Сэндвич-панель толщиной 40 мм
Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения.
- 

Оцинкованная фурнитура
Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для помещений с нормальной влажностью.
- 

Надежная герметизация
Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.
- 

Дополнительная защита угловых стоек
При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.
- 

Гармоничный внешний вид
Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Обеспечивается благодаря 3-х слойному покрытию полотна:

- цинковый слой;
- полиуретановый грунт;
- двухслойное декоративное покрытие ПУР-ПА.

ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Данное решение помогает избежать сквозняков и сохранять тепло в помещении.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА ВОРОТ

Обеспечивается благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским стандартам. Реализована защита от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот