

## СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

5 РИСУНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



14

СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ

5 ЦВЕТОВ С ЭФФЕКТОМ МУАР

2 ЦВЕТА ПОД ДЕРЕВО

210 ЦВЕТОВ RAL

14 ЦВЕТОВ DB

∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИСУНОК

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

\* Цвет доступен только для серии Trend  
Эксклюзивно для серии Prestige

## КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

**Въездные ворота** – откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения.

**Роллетные системы** для оконно-дверных проемов.

**Алюминиевые профильные системы** для оконно-дверных проемов.



ALUTECH Levigato –  
технологичная автоматика  
с концептуальным дизайном

092025\_Aprt\_R7020287






ALUTECH GROUP OF COMPANIES

ГАРАЖНЫЕ  
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА  
СИМВОЛ КОМФОРТА  
И БЕЗОПАСНОСТИ

Эксклюзивное предложение

## ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE



### Сэндвич-панель толщиной 45 мм

Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время года.



### Нержавеющая фурнитура

Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.



### Улучшенная герметизация

Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.



### Бесшумная работа

Специальные двойные ролики, используемые в конструкции Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна ворот.



### Индивидуальный стиль

Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.

## СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Защита от защемления пальцев в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Замкнутый контур панели предотвращает возможность расслоения при резком опускании ворот или нагреве на солнце.

Четыре слоя металла в местах соединения лицевого и внутреннего стальных листов обеспечивают прочность и надежность панели.




Многослойное полипропиленовое покрытие панели гарантирует высокую стойкость к коррозии.

Адгезионный лак обеспечивает идеальное сцепление стальных листов с пенополиуретаном, защищая панели от вздутия при нагревании на солнце.



Практическое решение

## ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND



### Сэндвич-панель толщиной 40 мм

Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения.



### Оцинкованная фурнитура

Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для помещений с нормальной влажностью.



### Надежная герметизация

Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.



### Дополнительная защита угловых стоек

При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.



### Гармоничный внешний вид

Окрашенные угловые стойки и нашельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



## ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

## ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Обеспечивается благодаря 3-х слойному покрытию полотна:

- цинковый слой;
- полипропиленовый грунт;
- двухслойное декоративное покрытие ПУР-ПА.

## ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Данное решение помогает избегать сквозняков и сохранять тепло в помещении.

## ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

## ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА ВОРОТ

Обеспечивается благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

## СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским стандартам. Реализована защита от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.