



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.HE46.B.00072/26

Серия **RU** № **0620584**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс»; место нахождения (адрес юридического лица): 129164, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корп. 4; адрес места осуществления деятельности: 129164, РОССИЯ, г. Москва, улица Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424; аттестат аккредитации № RA.RU.11HE46 от 24.03.2022; номер телефона: +7 (495) 540-43-33, адрес электронной почты: info@msasert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы»; место нахождения (адрес юридического лица): 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, дом 5, каб. 310; адрес места осуществления деятельности: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, дом 5; регистрационный номер: 808001246; номер телефона: +375173301100; адрес электронной почты: info@alutech-doors.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы»; место нахождения (адрес юридического лица): 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, дом 5, каб. 310; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ

Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD глухие и со светопрозрачным заполнением менее 25 % от площади проема в свету, типы ВП.Е130.FSD Чл, ВП.Е130.FSD.Гл, ВП.Е130.FSD.Ч габаритными размерами по высоте от 2625 до 7000 мм, по ширине от 2680 до 7220 мм, толщиной полотна не менее 80 мм, выпускаемые по ТУ BY 808001246.010-2022 с изменением № 1 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD. Технические условия», конструкторской документации FLGU-FSD30-SFG-13 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD типа FLGU-FSD30-SFG-13», FLGU-FSD30-SFG-13-01 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD типа FLGU-FSD30-SFG-13-01», FLGU-FSD30-SFG-13-02 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD типа FLGU-FSD30-SFG-13-02». Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию согласно приложению № 1 на бланке № 1118800. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 26-09-21/1-С от 21.09.2026, № 26-09-21/2-С от 21.09.2026 (Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.21OB65). Акта о результатах анализа состояния производства № 096/АПС/ЕАЭС-26 от 14.07.2026 (Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.11HE46, эксперты-аудиторы, подписавшие Акт о результатах анализа состояния производства – Г. О. Минаев, В. В. Лаптев).

Схема сертификации

1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - EI 30. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов 18.03.2026). Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы согласно приложению № 1 на бланке № 1118800.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

23.09.2026

ПО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Трушкин Дмитрий Владимирович
(ф.и.о.)

Синицын Сергей Александрович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-BY.HE46.B.00072/26Серия **RU** № **1118800****ПРОДУКЦИЯ:**

Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD со светопрозрачным заполнением менее 25 % от площади проема в свету, с ревизионными люками (габаритные размеры люков: 260x260 мм; толщина люков: 83 мм) типа ВП.ЕI30.FSD.Чл, габаритными размерами по высоте от 2625 до 7000 мм, по ширине от 2680 до 7220 мм, толщиной полотна не менее 80 мм, светопрозрачное заполнение – стекло многослойное, марки Pyrobel 25, толщиной 26,6 мм, производства ООО «Стеклолюкс» (Технологический регламент процесса производства № ИШСТ.ТР-05-2023), выпускаемые по ТУ BY 808001246.010-2022 с изменением № 1, конструкторской документации FLGU-FSD30-SFG-13.

Ворота противопожарные подъемные секционные глухие серии FSD с ревизионными люками (габаритные размеры люков: 260x260 мм; толщина люков: 83 мм), типа ВП.ЕI30.FSD.Гл, габаритными размерами по высоте от 2625 до 7000 мм, по ширине от 2680 до 7220 мм, толщиной полотна не менее 80 мм, выпускаемые по ТУ BY 808001246.010-2022 с изменением № 1, конструкторской документации FLGU-FSD30-SFG-13-01.

Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD со светопрозрачным заполнением менее 25 % от площади проема в свету, типа ВП.ЕI30.FSD.Ч, габаритными размерами по высоте от 2625 до 7000 мм, по ширине от 2680 до 7220 мм, толщиной полотна не менее 80 мм, светопрозрачное заполнение – стекло многослойное, марки Pyrobel 25, толщиной 26,6 мм, производства ООО «Стеклолюкс» (Технологический регламент процесса производства № ИШСТ.ТР-05-2023), выпускаемые по ТУ BY 808001246.010-2022 с изменением № 1, конструкторской документации FLGU-FSD30-SFG-13-02.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ, СРОКЕ СЛУЖБЫ:

Условия хранения согласно ТУ BY 808001246.010-2022, пункт 6.2: Ворота должны храниться в помещениях или под навесом в упаковке. Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения согласно ТУ BY 808001246.010-2022, пункт 6.2: Срок хранения 2 года. Допускается хранение паллет с панелями и длинномерных комплектующих ворот на открытых площадках по условиям хранения 8 по ГОСТ 15150-69 в течение одного месяца.

Срок службы (годности) согласно ТУ BY 808001246.010-2022, пункт 7.5: Средний срок службы ворот составляет 10 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Трушкин Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Ситицын Сергей Александрович
(Ф.И.О.)