

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ TL С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ CU-D11-B

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не допускайте откат транспортного средства **(используйте противооткатный упор)**

2. Аппарель платформы должна заходить минимум на **100 мм (10 см)** в кузов транспортного средства

3. **Не поднимайте** перегрузочную платформу, если груз уже на ней

4. Не заезжайте на платформу, если вес груза с погрузчиком превышает допустимый вес **max 6 тонн** (с учетом погрузчика)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

Открыть ворота

Закрывать ворота

Остановка ворот в любой момент

ВНИМАНИЕ!
Подъем уравнильной платформы возможен **ТОЛЬКО** после полного открытия ворот

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ TL

1. Установите переключатель питания на блоке управления в позицию «1»

2. Нажмите и удерживайте кнопку управления вверх для подъема платформы в крайнее верхнее положение

3. Нажмите и удерживайте кнопку управления вправо / влево для выдвигания / задвигания аппарели. Далее отпустите кнопки управления и платформа автоматически опустится в кузов транспортного средства

ВНИМАНИЕ!
Правила эксплуатации уравнильной платформы **TL В ПАРКОВОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ**

1. Установите переключатель питания на блоке управления в позицию «1»

2. Осуществите кратковременное (1-2 сек) нажатие на кнопку вверх для использования платформы в парковочном положении

ВНИМАНИЕ!
4. Для возврата платформы в парковочное положение используйте **ТОЛЬКО** кнопку автовозврата на блоке управления

Осуществите кратковременное (1-2 сек) нажатие кнопки автовозврата и платформа автоматически вернется в парковочное положение